

ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ АСТА СЕРИИ В443

Описание

Запорно-регулирующий вентиль — это тип арматуры, совмещающий в себе функции как запорного элемента системы, так и регулирующего. Регулирование параметров системы осуществляется посредством изменения расхода через проходное сечение благодаря параболической форме плунжера. Данные вентили применяются в трубопроводах различных систем: технологических, паро-конденсатных, водо- и теплоснабжения.

Особенности конструкции

- ◆ Параболическая форма плунжера для регулирования потока
- ◆ Мягкое уплотнение затвора PTFE
- ◆ Сильфонное уплотнение по штоку, не требующее периодического сервисного обслуживания
- ◆ Аварийное сальниковое уплотнение
- ◆ Указатель положения «открыто/закрыто»
- ◆ Невыдвижная конструкция штока

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15–200
Условное давление PN	40 бар
Температура рабочей среды	От –60 °С до 220 °С
Рабочая среда	Пар, вода, воздух, нефтепродукты и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015
Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления	Штурвал — стандарт Редуктор, электропривод — по запросу





Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь CF8
2	Плунжер	Нержавеющая сталь SS 304
3	Уплотнение затвора	PTFE
4	Шток	Нержавеющая сталь SS 304
5	Уплотнение корпуса	Графит
6	Сильфон	Нержавеющая сталь SS 304
7	Уплотнение штока	Графит
8	Крышка корпуса	Нержавеющая сталь CF8
9	Штурвал	Углеродистая сталь

Массогабаритные характеристики

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	ØD, мм	ØD1, мм	ØD2, мм	n x Ød, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	200	140	95	65	45	4x14	4,0	4,5
20	150	200	140	105	75	58	4x14	6,3	5,0
25	160	215	160	115	85	68	4x14	10,0	5,8
32	180	215	180	140	100	78	4x18	16,0	7,5
40	200	230	180	150	110	88	4x18	20,0	10,0
50	230	230	200	165	125	102	4x18	25,0	11,5
65	290	280	200	185	145	122	8x18	50,0	18,5
80	310	280	250	200	160	138	8x18	80,0	23,0
100	350	370	280	235	190	162	8x22	125,0	38,5
125	400	400	300	270	220	188	8x26	200,0	53,0
150	480	500	350	300	250	218	8x26	250,0	81,0
200	600	630	400	375	320	285	12x30	500,0	144,0



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления

Расшифровка маркировки

Маркировка: АСТА - В 4 3 3 - Ф DN 50 PN 40 T 220

Торговая марка

Тип

В

Тип конструкции

Сильфонный запорный

3

Сильфонный запорно-регулирующий

4

Материал корпуса

Серый чугун

1

Высокопрочный чугун

2

Углеродистая сталь

3

Нержавеющая сталь

4

Тип присоединения

Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В)

3

Материал уплотнения затвора

«Металл – металл»

М

PTFE

Ф

Номинальный диаметр, DN

...

Условное давление, PN

...

Максимальная температура рабочей среды, T_{max} , °C

...

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

АСТА В433-Ф-50-40-220